

Ausschreibungstext

Drehflügelanlage 1-flügelig für mobilen Sicherheitszaun CAPRA Protection
von CAPRA GmbH

CAPRA Protection Drehflügelanlage 1-flügelig

Lieferung
 Lieferung und fachgerecht montieren

Spezifikation:
Lichte Weite:mm
Gesamthöhe inkl. Bodenfreiheit:mm
Korrosionsschutz: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
 feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 inkl. Pulverbeschichtung RAL:

Ausleger: Ausleger gerade mit 3 Reihen Stacheldraht
 ohne Ausleger

Torfüllung: Doppelstab Typ 8/6/8
 Alublechfüllung
 Stabfüllung

Zackenleiste: ohne Zackenleiste
 mit Zackenleiste

Konstruktion:
Rahmenstahlprofil umlaufend: 60x40x2mm

Die Drehflügelanlage in der Variante 1-flügelig wird links und rechts über eine Sonderhalterung an dem Betonsockel des mobilen Sicherheitszaun CAPRA Protection befestigt. Drehflügelanlage 1-flügelig sind in einer Gesamtbreite 1000 – 3500 mm und einer Gesamthöhe inkl. Bodenfreiheit (ohne Ausleger) 1000 – 2700mm möglich. Die Torflügel sind verwindungsfrei geschweißt und den statischen Erfordernissen entsprechend dimensioniert, die Füllung ist eingeschweißt.

Verriegelung:
 Profilzylinder eingebaut mit 3 Schlüsseln Kette mit ABUS Vorhängeschloss

Öffnung der CAPRA Protection Drehflügelanlage wird manuell vorgenommen.

Öffnungsrichtung:
Die Öffnungsrichtung ist vor Ort realisierbar, da die Drehflügelanlage um 180° gedreht eingesetzt werden kann.

Montage:
Notwendiges Zubehör und Materialien zum fachgerechten Aufbau sind mit einzurechnen.

Menge: Einheit: Stück EP: GP:

Einheitspreise in Euro